EA983SN－40(ダイアル錠)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様　・全体サイズ 50X32X63(H)mm
・ツル　幅 35mm　ツル径　8mm(ラバー巻)
・ツル部分クリアランス　18X20(H)mm
・重さ 200g
・番号設定可能(3桁)
・付属品　チェンジピン 1本(φ2.7X54mm)

◆ 初期設定はすべて（０・０・０）です。

◆ 開錠の仕方
3桁の数字を合わせてツルを押し込むと開きます。

◆ 施錠の仕方
ダイヤルを適度に回して、ツルを押し込んでください。

◆ 設定番号の変更方法
・現在の設定番号で開錠してください。
・付属のピンを、ツル穴に深く差し込みます。
（※下の写真のようにピンを奥までしっかり差し込まないと番号変更ができません。深く差し込みにくい場合は、ピンを左右に回しながら差し込むと、奥まで差し込めるポイントが見つかります。）

・ツルの穴にピンを差したままでダイアルを回し、任意の数字をセットしてください。
（ご自分が忘れない数字で登録してください。）
・ピンを引き抜きますと新しい数字に設定されます。
・ダイアルを適度に回しツルを押し込み施錠してください。

＊注意＊　設定した番号は、忘れない様にして下さい。
（忘れてしまうと開錠できなくなります。又、特別な開錠方法もございません）

◆メンテナンス
時々、ごく少量の潤滑油を差してください。

・当商品は、事件や事故による損害、及び損失について法的義務を負うものではありません。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929